

Varmepumpe - Klimaanlæg

SANYO



- topmærket for kvalitet




SYSTEMGODKENDT - Teknologisk Institut

**Specielt udviklet til det nordiske klima
med eneret for Ahlsell Norden**

*Få optimal komfort og spar
samtidig på energikronerne*



- Elegant design
- Trådløs fjernbetjening m. temperaturføler
- Høj effektivitet - høj nyttevirkning
- Luftrensere
- Automatisk genstart ved strømsvigt
- Nem at rengøre
- Automatisk ventilatorhastighed
- Automatisk skift mellem varme- & kølefunktion
- 24 timer on/off programtimer
- Sweeper funktion
- Nat energispareprogram
- Urfunktion - 24 timer eller AM/PM





SAP KRV indedel



Fjernkontrol



Varmepumpe



SAP CRV udedel



YDELSER OG SPECIFIKATIONER

MODEL NR.	Indedel		SAP-KRV93EH		SAP-KRV123EH	
	Udedel		SAP-CRV93EH		SAP-CRV123EH	
			Køling	Opvarmning	Køling	Opvarmning
Kapacitet		kW	2.65 (0.9-3.2)	3.6 (0.9-5.0)	3.5 (0.9-3.8)	4.2 (0.9-5.8)
Spænding	230V -1- 50 Hz					
AMP forbrug		A	3.86 (1.28-5.88)	4.81 (1.21-6.47)	5.21 (1.19-6.21)	5.48 (1.18-7.09)
Optagen effekt		W	755 (250-1150)	955 (250-1340)	1090 (250-1300)	1165 (250-1500)
COP		W/W	3.51	3.62	3.21	3.61
Dimensioner	Indedel	HxBxD mm	285 x 825 x 189		285 x 825 x 189	
	Udedel	HxBxD mm	548 x 720 x 265		548 x 720 x 265	
Rør			1/4" - 3/8"		1/4" - 3/8"	
Lydtryk indedel H x M x L		dB(A)	34 / 31 / 28		36 / 33 / 29	
Lydtryk udedel		dB(A)	46	47	47	49

Forhandler:

	Køling	Opvarmning
Rumtemperatur	27°C DB/19°C WB	20°C DB/-
Omgivelsestemperatur	35°C DB/24°C WB	7°C DB/6°C WB

Forhandles (for at bevare kvalitetsniveauet) kun af autoriserede kølefirmaer, hvis fagmæssige »know how« sikrer korrekt dimensionering, placering af anlægget, installation og service – vigtige parametre for et 'langtidsgode'.

Vigtigt: Split anlæg må kun installeres og serviceres af autoriserede kølefirmaer.

Vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel at ændre tekniske data og specifikationer.



Indicates conformation with EC Directives.



ISO 14001: 2001
Certificate Number: ECOOJ0303-33